


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	55.5
Categoría :	Fuelles
Diámetro del labio :	115 mm
Diámetro interior del cuello :	14mm
Flecha :	32.5 mm
Forma :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	429 N
Fuerza vertical :	214 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Serie :	PBG



Variantes:



- Referencia de la variante:
PBG 110NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:
PBG 110SLT A
- Color: Translúcido
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
PBG 110SLBLEUASH30
- Color: Azul certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH30
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
PBG 110SLBLEU A
- Color: Azul certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Silicona


Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicona Azul certificación alimentaria CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Azul certificación alimentaria CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


Excelente | Buena | Media | Baja | No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 G1/2



Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 S G1/2