


INFORMATIONS TECHNIQUES

Catégorie : À soufflets
Diamètre de fût intérieur : 5mm
Diamètre de lèvre de contact : 18.1 mm
Flèche : 9 mm
Force horizontale : 12 N
Force verticale : 6 N
Forme : 2.5 Soufflets
Gamme : Ventouse
Hauteur (en mm) : 22
Nombre de soufflets : 2.5 Soufflets
Série : 8TR



Déclinaisons:



Référence déclinaison :

8TR 18NRB A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Caoutchouc naturel

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Caoutchouc naturel Bleu	CNB	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Excellent |
 Bon |
 Faible |
 Mauvais |
 Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:

Ventouse 2.5 Soufflets Série 8TR Ø 18.1MM - Avec trou
 Référence produit : 8TR-2 18-- A

Insert Démontable Mâle M8
 Référence produit : M8C SPGIC