


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	8SB
Altezza (in mm) :	26
Forma :	1,5 soffiatti
Diametro labbro :	15.3 mm
Diametro del collo interno :	Maschio G1/8"
Numero di soffiatti :	1,5 soffiatti
Forza orizzontale :	8 N
Forza verticale :	4 N
Corsa :	4 mm



Varianti:



Riferimento variante:
8SB 15SLT M18

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
8SB 15TPUB M18

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Termoplastica



Riferimento variante:
8SB 15NI M18

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ✗ **	✗
	Termoplastica Blu (Shore SH70)	TPUB	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓	✓✓✓	✗	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR