


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	1
Altezza (in mm) :	15
Forma :	1,5 soffiatti
Diametro labbro :	10 mm
Diametro del collo interno :	4 mm
Numero di soffiatti :	1,5 soffiatti
Forza orizzontale :	4 N
Forza verticale :	2 N
Volume :	0.24 cm ³
Massa :	0.70 g
Corsa :	5.5 mm



Varianti:



Riferimento variante:

1 11-2SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

1 11-2MNT A SH40

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

1 11-2SL A SH40

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ **	A, B, D2
	Antialone Bordeaux (Shore SH40)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M5

Riferimento prodotto: F18F5



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M5

Riferimento prodotto: M18F5



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C8L13