


### INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Gamma :</b>	Ventosa
<b>Categoria :</b>	A soffiatti
<b>Serie :</b>	95-2
<b>Altezza (in mm) :</b>	52
<b>Forma :</b>	4,5 soffiatti
<b>Diametro labbro :</b>	31 mm
<b>Diametro del collo interno :</b>	Maschio G1/4"
<b>Numero di soffiatti :</b>	4,5 soffiatti
<b>Forza orizzontale :</b>	33 N
<b>Forza verticale :</b>	17 N
<b>Corsa :</b>	15 mm



### Varianti:



Riferimento variante:  
**95-2 30SL 14D-2**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Prodotti correlati:



#### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: 9M14-2