


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | Piatte        |
| <b>Serie :</b>                      | 5             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 10.9 mm       |
| <b>Forma :</b>                      | Piatta        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 10 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 4 mm          |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 0.5 soffietto |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 3.5 N         |
| <b>Forza verticale :</b>            | 1.75 N        |
| <b>Corsa :</b>                      | 2mm           |



### Varianti:



Riferimento variante:

**5 10-2NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**5 10-2SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**5 10-2CN A**

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH35
- Materiale: Gomma naturale

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                     | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)                                     | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)  | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **                   | ✗                  |
|  | Gomma naturale Marrone Certificato alimentare CE (Shore SH35) | CN     | -20/+70                     | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | FDA **                   | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto: 9MM5



### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: F



### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: F18C12L20



### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: G



### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: M18C12L20