


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	2
Altezza (in mm) :	33
Forma :	2,5 soffietti
Diametro labbro :	28 mm
Diametro del collo interno :	8 mm
Numero di soffietti :	2,5 soffietti
Forza orizzontale :	26.41 N
Forza verticale :	13.20 N
Volume :	5.47 cm ³
Massa :	8 g
Corsa :	13 mm



Varianti:



Riferimento variante:

2 28SLT A

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 28NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

2 28NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

2 28MNT A


- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗


Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Eccellente |
 Buona |
 Media |
 Bassa |
 Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:


**Inserto a resca
Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: D



**Inserto a resca
Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: E




**Adattatore -
Femmina G1/4" -
Femmina M6**

Riferimento prodotto:
F14F6




**Adattatore -
Femmina G1/8" -
Femmina M6**

Riferimento prodotto:
F18F6



**Inserto a resca
Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: H



**Inserto a resca
Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: I



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina
G1/8"**

Riferimento prodotto:
M14F6



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:
M18F6



**Vite M6 - ØTesta
14MM - L 20.5MM**

Riferimento prodotto: M6



**Vite M8 - ØTesta
14MM - L 20MM**

Riferimento prodotto:
M8T14L20.5