
Code : **PFG 120-- A**
Ventosa Piatta Serie PFG Ø 116.5 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	PFG
Altezza (in mm) :	25
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	116.5 mm
Diametro del collo interno :	14 mm
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	501 N
Forza verticale :	250 N
Corsa :	6.5 mm



Varianti:



Riferimento variante:
PFG 120SLT A
- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
PFG 120NI A
- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile


Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente (Shore SH 60)	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗


Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/2"
Riferimento prodotto: FTF 120 G1/2



Inserto a resca Femmina G1/2"
Riferimento prodotto: FTF 120 S G1/2

E-mail: info@novacom-grp.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - Francia
Telefono. : +33 (0)3 27 30 53 53
Partita IVA : FR57 381 120 484