



INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	PJG
Altezza (in mm) :	9.5
Forma :	1,5 soffietti
Diametro labbro :	10.2 mm
Diametro del collo interno :	4.5mm
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	3.5 N
Forza verticale :	1.9 N
Corsa :	2.5 mm



Varianti:



Riferimento variante:

PJG 10NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

PJG 10SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M5

Riferimento prodotto:
ADA G1/8F M5F



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M5

Riferimento prodotto:
ADA G1/8M M5F



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto:
FTM 20 G1/8 PO



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
FTM 5A M5



Vite M5 - ØTesta 8MM - L 9MM

Riferimento prodotto:
SCR 15 M5M